



Gemini - XGA-5000

Amplificateur sonorisation



L'amplificateur Gemini XGA-5000 offre une puissance de 5 000 W idéale pour les installations professionnelles, avec des fonctionnalités avancées telles que des protections intégrées, un refroidissement efficace et une flexibilité d'utilisation grâce à ses multiples modes et connectiques, garantissant une performance optimale pour des événements de grande envergure.



- Gemini XGA-5000
- Amplificateur PA puissance max. 5 000 W, correspond à :
 - Puissance à 4 ohms : 2x 550 W RMS
 - Puissance à 8 ohms : 2x 400 W RMS
 - Puissance à 8 ohms (mode bridge) : 1x 1 100 W RMS
- Entrées symétriques : XLR et Jack 6,35 mm
- Entrées asymétriques : RCA
- Sorties speakON x3 (Canal A / Canal B / Bridge)
- Sortie sur borniers à vis
- Réglage de volume : potentiomètre cranté
- Volume réglable selon les canaux
- Limiteur intégré pour protéger ampli et enceintes
- Ventilation à faible bruit et à vitesse variable
- Commutateur mode Bridge
- Commutateur de mise à la terre
- Modes : Stéréo - Parallèle Mono – Bridge
- Indicateurs à LED en face avant : signal - clip - protection - bridge
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 50 kHz
- THD : < 0,1 %
- Sensibilité d'entrée / impédance: 0,77 V / 20 kΩ
- Rapport signal/bruit : > 100 dB
- Alimentation : 115 V / 230 V (commutable)
- Boîtier métallique résistant
- Poignées frontales
- Compatible Rack 19" : 2U
- Dimensions : 482 x 350 x 88 mm
- Poids : 12,1 kg

- Ref : GEMXGA5000
- EAN : 0747705204448

- Weight : 14.1Kg