

# MACKIE

## SMK SRT215

ENCEINTES SONO - SRT - Large bande actives - 15" 2 voies 800 W RMS Bluetooth

Code EAN : 0663961058598



### Présentation Spécifications

- Catégorie : sonorisation
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 15"
- Puissance (W) : 1 600 W
- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
  - Haut-parleur 15", moteur de compression membrane 1,4"
  - Amplificateur classe D 1600 W peak
  - Bande passante : 42 Hz - 20 kHz
  - Couverture : 90 ° x 60 °
  - SPL Max : 133 dB
  - Module DSP advance Impulse : assure un répartition du son optimale sur toute la zone de dispersion
  - Filtre de précision et alignement temporel des transducteurs pour un son précis et équilibré
  - Mixeur intégré :
    - 2 entrées Combo XLR/jack indépendantes micro/ligne/instrument et 2 sorties direct ou XLR
    - Entrée auxiliaire minijack stéréo
    - 1 sortie Mix out XLR
  - Interface Bluetooth :
    - Permet la diffusion du signal envoyé depuis un appareil connecté (Smartphone, tablette, ordinateur etc.)
    - L'app SRT Mix Connect IOS et Android offre le contrôle total de l'enceinte
    - Possibilité d'appairer deux SRT pour diffuser le signal reçu via le Bluetooth en stéréo ou de gérer la diffusion sur deux zones
    - Contrôle du mixage : mute, volume, égalisation (3 bandes + filtre passe haut)
    - Voicing (Flat, Live, Speech, Club et Monitor)
    - Contrôle de la sortie Mix Out (Full range / Low Pass)
    - Filtre passe Haut (Off, SR18Sub, DRM, Sub, ou variable)
    - Contrôle du retard jusqu'à 30 mètres
    - 10 préséglages utilisateur et verrouillage du système avec code d'accès
- Ecran à haut contraste qui permet également le contrôle des paramètres de l'enceinte

- Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance□
- Circuit de protection de dernière génération avec compression multi-bandes□
- Puits d'enceinte (diam. 35 mm) à double angle pour une couverture optimale (7°)
- Points d'accroche M10□
- Accroche compatible SMK PA-A2
- Pan incliné pour utilisation en retour (angle 45°)
- Enceinte moulé en polypropylène, revêtement texturé et grille en acier
- Dimensions : 732 x 447 x 391 mm
- Poids : 16,8 kg